

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA



kokar[®]

As Cores Mudam Você.



BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPLEMENTOS EXTERIOR & INTERIOR

MASSA ACRÍLICA, SELADOR ACRÍLICO E FUNDO PREPARADOR



kokar
As Cores Mudam Você.

CORES
SECRETAS
BRASIL



kokar

Complementos

EXTERIOR
& INTERIOR

 **FÁCIL DE APLICAR**

 **AGREGA AS PARTICULAS**

 **UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE**

Massa Acrílica
Selador Acrílico
Fundo Preparador



PESO LÍQUIDO
27 kg

CONTÉUDO
18 l



kokar

Complementos

EXTERIOR
& INTERIOR

 **FÁCIL DE APLICAR**

 **AGREGA AS PARTICULAS**

 **UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE**

Massa Acrílica
Selador Acrílico
Fundo Preparador



PESO LÍQUIDO

CONTÉUDO
10 l

2



kokar

Complementos

EXTERIOR
& INTERIOR

 **FÁCIL DE APLICAR**

 **AGREGA AS PARTICULAS**

 **UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE**

Massa Acrílica
Selador Acrílico
Fundo Preparador



PRODUTO

Massa Acrilica Kokar

BT011

1/5

**FÁCIL DE
APLICAR****AGREGA AS
PARTICULAS****UNIFORMIZA
A SUPERFÍCIE**

1.

DESCRIÇÃO:

é um produto próprio para corrigir imperfeições de tetos e paredes. Possui secagem rápida e ótima aderência, proporcionando agilidade e economia na aplicação em ambientes externos e internos, sujeitos à umidade.

2.

ACABAMENTO:

Disponível no acabamento Fosco.

3.

INDICAÇÃO:

Massa acrílica Kokar: indicado para corrigir superfície externas e internas de alvenarias em geral.

4.

ATENÇÃO:

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.

EMBALAGENS:


Lata com 27 kg.
Galão com 5,5 kg

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:



SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.



SE A PAREDE ESTIVER DESGASTADA/DESAGREGANDO, RASPE OU ESCOVE AS PARTES SOLTAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁRIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA CORRIDA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS) OU MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS, EXTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE).



CASO A PAREDE SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

8.**DILUIÇÃO:**

Massa Acrílica: produtos prontos para uso.

9.

CAMADAS (DEMÃOS):

Massa acrílica: recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas (demãos) com intervalo de 3 horas entre demãos.

10.

RENDIMENTO POR DEMÃO:

MASSA ACRÍLICA KOKAR LATA 27 KG: ATÉ 60 M².

MASSA ACRÍLICA KOKAR GALÃO 5,5 KG: ATÉ 12 M²

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

11.

SECAGEM:

Ao toque: 1 hora

final: 4 horas

12.

FERRAMENTAS:

Desempenadeira, espátula de aço ou plástico.

13.

USO LOCAL:

O ambiente poderá ser utilizado mesmo durante a aplicação.

14.

CONSERVAÇÃO:

Após o lixamento efetuar a remoção do pó com vassoura para o excesso e um pano úmido para eliminação total do pó.

15.

ARMAZENAMENTO:

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.**COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais hidrocarbonetos alifáticos espessantes, glicóis e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.7.1

18.**CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br

19.**RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.

PRODUTO

Fundo Preparador de Paredes

BT005

1/5



1.

DESCRIÇÃO:

Atua na preparação de paredes muito porosas selando e fixando partículas soltas das superfícies, como reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, com caiação, gesso e cimento amianto em pinturas externas e internas.

2.

ACABAMENTO:

Disponível: transparente.

3.

INDICAÇÃO:

Fundo preparador de paredes Kokar: indicado para selar reboco e concreto novo, aumentar a coesão de superfícies porosas como Gesso, paredes caiadas, fibrocimento, paredes descascadas ou calcinadas etc.

4.

ATENÇÃO:

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.


EMBALAGENS:

Lata com 18 litros.

Galão com 3,6 litros.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:



SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.



SE A PAREDE ESTIVER DESGASTADA/DESAGREGANDO, RASPE OU ESCOVE AS PARTES SOLTAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁRIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA CORRIDA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS) OU MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS, EXTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE).



CASO A PAREDE SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

8.**DILUIÇÃO:**

Fundo Preparador de Paredes: pronto para uso. Em superfícies de gesso, diluir 100% de água.

9.

CAMADAS (DEMÃOS):

Fundo preparador de paredes: recomendamos a aplicação de uma camada (01 demão).

10.

RENDIMENTO POR DEMÃO:

Lata de 18 lts: até 300 m²

Galão de 3.6 lts: até 60 m²

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

11.

SECAGEM:

Ao toque: 1 hora

final: 6 horas

12.

FERRAMENTAS:

Rolo de lã, pincel ou trincha.

13.

USO LOCAL:

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.

CONSERVAÇÃO:

Não aplicável.

15.

ARMAZENAMENTO:

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.**COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifáticos espessantes, glicóis e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.1.2.7.

18.**CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br

19.**RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante.

Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.

PRODUTO

Selador Acrílico Kokar

BT009

1/5

**FÁCIL DE APLICAR****AGREGA AS PARTICULAS****UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE****1.****DESCRIÇÃO:**

Atua na preparação da parede, uniformizando e proporcionando um excelente poder de cobertura. Assim, melhora a absorção da tinta, aumentando o rendimento de pinturas externas e internas e garantindo economia no custo final da pintura.

2.**ACABAMENTO:**

Disponível no acabamento Fosco.

3.**INDICAÇÃO:**

Selador acrílico: indicado para selar reboco e concreto novo, blocos de concreto e fibrocimento. Atua na preparação da parede, uniformizando e proporcionando um excelente poder de cobertura. Assim, melhora a absorção da tinta aumentando o rendimento de pinturas externas e internas e garantindo economia no custo final da pintura.

4.**ATENÇÃO:**

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.**EMBALAGENS:**

Lata com 18 litros.

Galão com 3,6 litros.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:



SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.



SE A PAREDE ESTIVER DESGASTADA/DESAGREGANDO, RASPE OU ESCOVE AS PARTES SOLTAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁRIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA CORRIDA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS) OU MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS, EXTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE).



CASO A PAREDE SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO SELADOR ACRÍLICO KOKAR.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

8.**DILUIÇÃO:**

Selador Acrílico: utilize 10% de água limpa. Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

9.

CAMADAS (DEMÃOS):

Selador acrílico: recomendamos a aplicação de uma camada.

10.

RENDIMENTO POR DEMÃO:

SELADOR ACRÍLICO LATA: 18lts até 125 m².

SELADOR ACRÍLICO GALÃO: 3.6lts até 25 m².

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. .

11.

SECAGEM:

Ao toque: 1 hora

final: 6 horas

12.

FERRAMENTAS:

Rolo de lã, pincel ou trincha.

13.

USO LOCAL:

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.

CONSERVAÇÃO:

Não aplicável.

15.

ARMAZENAMENTO:

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.**COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifáticos espessantes, conservantes, dióxido de titânio e aditivos.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.1.2.5.

18.**CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br

19.**RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.



kokar[®]

As Cores Mudam Você.

