

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA



kokar[®]

As Cores Mudam Você.



BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA



kokar
As Cores Mudam Você.

CORES
SECRETAS
DO BRASIL



PRODUTO

Resina Acrilica Premium Kokar

BT006

1/5

**1.****DESCRIÇÃO:**

É um produto formulado especialmente para proteger e realçar a tonalidade natural de pedras, pisos porosos, tijolos aparentes e telhados. Forma uma película brilhante, repele a água e a sujeira, deixando sua casa com aparência de nova sempre. Oferece também secagem rápida e odor reduzido durante a aplicação.

2.**ACABAMENTO:**

Disponível no acabamento brilhante.

3.**INDICAÇÃO:**

Indicada para pintura de telhas e metais não ferrosos (fibrocimento, concreto aparente, paredes e pisos).

4.**ATENÇÃO:**


Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.**ATENÇÃO:**

Lata com 18 litros.
Galão com 3,6 litros.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:



CASO SEJA IDENTIFICADO MOFO, RESÍDUOS DE POLUIÇÃO OU ALGAS NA SUPERFÍCIE, DEVE SER EFETUADO UMA LIMPEZA COM LIXA OU ESCOVA DE AÇO E LAVADA COM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, COM AUXÍLIO DE HIDROJATEAMENTO MECÂNICO ATÉ A REMOÇÃO TOTAL DA SUJEIRA. APÓS LIMPEZA, AGUARDAR SECAGEM DE NO MÍNIMO 48 HORAS PARA INICIAR A APLICAÇÃO. NÃO UTILIZE ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA.



CASO A SUPERFÍCIE SEJA NOVA, AGUARDE A CURA TOTAL POR 28 DIAS ANTES DE IMPERMEABILIZÁ-LA COM EXCEÇÃO DE TELHADO.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

8.**DILUIÇÃO:**

Resina incolor- pronta para uso.

Resinas em cores - diluir com 20% na primeira demão e nas demais com 10% de água potável.

9.**CAMADAS (DEMÃOS):**

Recomendamos a pintura de 2 a 3 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas.

Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

10.**RENDIMENTO POR DEMÃO:**

Lata 18 lts: até 200 m².

Galão 3.6 lts: até 40m²

11.**SECAGEM:**

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas.

Final: 72 horas.

12.**FERRAMENTAS:**

Rolo de lã de pelo baixo, pincel de cerdas macias, trincha ou pulverizador.

13.**USO LOCAL:**

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.**CONSERVAÇÃO:**

A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

15.**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante.

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido.

Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.**COMPOSIÇÃO:**

Produto a base de copolímeros acrílicos, pigmentos inorgânico, espessantes, aditivos e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.8.3 e 4.8.5

18.**CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br.

19.**RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.



kokar[®]

As Cores Mudam Você.

