

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA



kokar[®]

As Cores Mudam Você.



BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TINTA ACRÍLICA STANDARD



kokar
As Cores Mudam Você.



CORES
SECRETAS
DO BRASIL



kokar

Tinta Acrílica

STANDARD
EXTERIOR
& INTERIOR

-  SEM CHEIRO
-  EXCELENTE COBERTURA
-  ÓTIMA ADERÊNCIA



CONTÉDOR
18L

kokar

Tinta Acrílica

STANDARD
EXTERIOR
& INTERIOR

-  SEM CHEIRO
-  EXCELENTE COBERTURA
-  ÓTIMA ADERÊNCIA



CONTÉDOR
18L

2

kokar

Tinta Acrílica

STANDARD
EXTERIOR
& INTERIOR

-  SEM CHEIRO
-  EXCELENTE COBERTURA
-  ÓTIMA ADERÊNCIA



CONTÉDOR
18L

PRODUTO

Tinta Acrílica Standard Kokar

BT002

1/5

**SEM
CHEIRO****EXCELENTE
COBERTURA****ÓTIMA
ADERÊNCIA****1.****DESCRIÇÃO:**

É um produto formulado especialmente para pinturas externas e internas de fachadas e paredes. Sua fórmula apresenta baixíssimo odor durante aplicação, confere a superfície ótima cobertura e grande durabilidade aumentando o tempo para a repintura.

2.**ACABAMENTO:**

Disponível no acabamento Fosco e Semibrilho.

3.**INDICAÇÃO:**

Indicada para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, fibrocimento, blocos de cimento, teto, gesso, texturas, massa corrida ou massa acrílica.

4.**ATENÇÃO:**

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.


5.**EMBALAGENS:**

Lata com 18 litros.

Galão com 3,6 litros.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:



SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.



SE A PAREDE ESTIVER DESGASTADA/DESAGREGANDO, RASPE OU ESCOVE AS PARTES SOLTAS APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁRIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA CORRIDA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS) OU MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS, EXTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE).



CASO A PAREDE SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR.



PARA ALVENARIA, REBOCO NOVO E MASSA FINA, APLIQUE PREVIAMENTE SELADOR ACRÍLICO KOKAR.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

8.**DILUIÇÃO:**

Acabamento Fosco: Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em até 30%, demais de 10% a 20%.

Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10% a 20%.

Acabamento Semibrilho: Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em até 20%, demais até 10%.

Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) até 10%.

9.**CAMADAS (DEMÃOS):**

Recomendamos a pintura de 2 a 3 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas.

Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

10.**RENDIMENTO POR DEMÃO:**

ACABAMENTO FOSCO: Lata 18 litros: até 270 m². Galão 3.6lts até 54m².

ACABAMENTO SEMIBRILHO: Lata 18 litros: até 216 m². Galão 3.6lts até 45m².

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

11.**SECAGEM:**

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Final: 12 horas.

12.**FERRAMENTAS:**

Rolo de lã de pelo baixo ou de pelo alto para superfície rustica, pincel ou trincha.

13.**USO LOCAL:**

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.**CONSERVAÇÃO:**

A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

15.**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.**COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes.

ESTE PRODUTO SEGUE A CLASSIFICAÇÃO CONFORME NORMA ABNT: NBR 11702 TIPO 4.5.2 E ATENDE OS REQUISITOS DE QUALIDADE DA NBR 15079.

18.**CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br.

19.**RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar. Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.



kokar[®]
As Cores Mudam Você.



kar



kokar



k

ica

Tinta Acrílica

Tinta

SEM CHEIRO

ECONOMIA E QUALIDADE

FÁCIL DE APLICAR

PREMIUM
EXTERIOR
& INTERIOR

SEM CHEIRO

EXCELENTE COBERTURA

LAVÁVEL

STANDARD
EXTERIOR
& INTERIOR

